

MD2UHD

4K60p対応HDMI分配器 1入力2分配器

標準価格:68,000円(税別)



MD2UHDは、4K60p(4:4:4)に対応したHDMI信号を2分配する分配器です(HDCP対応)。
入りにイコライザを搭載し、長尺ケーブルでもきれいな映像を出力します。



問い合わせ 0467-33-8019 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 4K60Hz(4:4:4)の映像までカバー
VGA~4K60Hz(RGB8bit)、480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K30Hz(4:4:4)/4K60Hz(4:2:0)/4K60Hz(4:4:4)
- HDCP(著作権保護)1.4/2.2(2.3)に対応
- 入力段にイコライザ機能を搭載しておりますので、長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
ケーブル最大距離 1080p60Hz(4:4:4) : 30m / 4K60Hz(4:4:4) : 7m(18Gbps対応Premium/ハイスピードケーブル使用時)
- 入出力状態の有無やHDCP対応状況をLEDで表示
- EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
- ACアダプターには、DCプラグ抜け止め金具を付属
- HDMIケーブルの抜け防止用のクランプを付属

仕様

入力	信号	HDMI規格準拠TMD5信号 HDCP1.4/2.2(2.3)	1系統
	ドットクロック	25MH z ~600MHz(VGA~4K60Hz(4:4:4))	
	TMD5クロック	25MH z ~300MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン)	
出力	LED表示	状態表示	2系統
	信号	HDMI規格準拠TMD5信号 HDCP1.4/2.2(2.3)	
	ドットクロック	25MH z ~600MHz(VGA~4K60Hz(4:4:4))	
	TMD5クロック	25MH z ~300MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
プラグアンドプレイ	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン)	
	LED表示	状態表示	
環境条件 その他	信号	DDC2B準拠 ² C信号	
	DDC	EDIDメモリ:クローンモード、プリセットモード(15種類)	
	使用温度/湿度	±0~+40°C / 20~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50°C / 20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	DC5V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz)	
	消費電力	6W	
	重量	0.2kg (ACアダプター除く)	
外形寸法	107.5(W)×25(H)×63(D)mm (突起物を除く)		
付属品	ACアダプター(DC5V2A, 1.8m)、DCプラグ抜け止め金具、HDMIケーブル抜け防止クランプ×3個		

