

MD3TH

HDCP対応DVI/HDMI分配器
1入力3分配器

EIA1U
1/3サイズ

標準価格:80,000円(税別)



MD3THは、DVI信号を3分配するDVI分配器です(HDCP対応)。入りにイコライザを搭載し、長尺ケーブルでもきれいな映像を出力します。

※DVI⇄HDMI変換コネクタや変換ケーブルを使用することによりHDMI信号を直接入力出力可能です。但し、CEC、HEAC等のHDMIコネクタ固有の機能は使用できません。



問い合わせ 0467-33-8019 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- UXGAの映像までカバー (VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p)
- HDCP(著作権保護)に対応
- 入力段にイコライザ機能を搭載しておりますので、長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- 入出力状態LED表示付き
- EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
- オプションのラックマウント金具を使用することにより3台を1Uサイズに実装可能

仕様

入力	信号	DVI規格準拠TMDs信号	1系統
	ドットクロック	25MHz z ~165MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p相当)	
	TMDsクロック	25MHz z ~225MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
	コネクタ	DVI-D 24ピン(シングルリンク)	
出力	LED表示	状態表示	3系統
	信号	DVI規格準拠TMDs信号	
	ドットクロック	25MHz z ~165MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480i~1080p相当)	
	TMDsクロック	25MHz z ~225MHz(36ビットまでのディープカラー対応)	
プラグアンドプレイ	コネクタ	DVI-D 24ピン(シングルリンク)	
	LED表示	状態表示	
環境条件 その他	信号	DDC2B準拠 ² C信号	
	DDC	EDIDメモリ:クローンモード、プリセットモード	
	使用温度/湿度	±0~+40℃/20~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50℃/10~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100~120V±10% 50/60Hz	
	消費電力	10W	
	重量	0.6kg	
外形寸法	オプション	143(W)×44(H)×159(D)mm EIA1Uの3分の1サイズ (突起物を除く)	
		EIA1Uサイズラックマウント金具(3台取付用:MB-E3、2台取付用:MB-E2、1台取付用:MB-E1)	

