

ME200-TX

4K対応HDMIツイストペア送信器

標準価格:58,000円(税別)



ME200-TXは、4K対応HDMIツイストペア送信器です。
ME200-RX等の受信器とセットで使用することにより4K(4:2:0)60pのHDMI信号を最大100mまで延長することが可能です。

ツイストペア伝送ボード内蔵マトリクススイッチャー「MXD-Bシリーズ」と組み合わせることで複雑なシステムの簡素化とコストダウンが可能です。



問い合わせ 0467-33-8019 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 最大2160p(3840×2160)まで映像をカバー(VGA~WUXGA、4K(4:2:0)、480i~2160p相当)
- Cat6/6a/7ケーブルで最大100mまで伝送可能
- 入出力状態LED表示付き
- HDCPIに対応しているためフルレーレイなどの著作権保護された映像信号にも対応
- ACアダプタープラグ抜け止め金具を付属

仕様

| | | | |
|-------------|---|---|-----|
| 入力 | 対応信号 | HDMI規格準拠TMDS信号 | 1系統 |
| | TMDSクロック コネクタ | 25MH z ~297MHz(VGA~WUXGA、4K(4:2:0)、480i~2160p) HDMI | |
| 出力 | 対応信号 | HD Base-T規格準拠 | 1系統 |
| | TMDSクロック コネクタ | 25MH z ~297MHz(VGA~WUXGA、4K(4:2:0)、480i~2160p) RJ-45 | |
| プラグアンドプレイ | 信号 DDC | DDC2B準拠I2C信号 パススルー | |
| 延長ケーブル | 適合ケーブル 最大延長距離 | Cat6 / Cat6a / Cat7 STPケーブル ※1 最大100m ※2 | |
| 環境条件 その他 | 使用温度/湿度 | ±0~+40°C / 20~80% (結露なきこと) | |
| | 保存温度/湿度 | -10~+50°C / 10~90% (結露なきこと) | |
| | 電源電圧 | DC5V(ACアダプター:AC100V 50/60Hz) | |
| | 消費電力 | 3W | |
| | 重量 | 80g(ACアダプター除く) | |
| | 外形寸法 | 55(W)×25(H)×89(D)mm (突起物を除く) | |
| 付属品 | ACアダプター(DC5V2A、1.8m)、DCプラグ抜け止め金具、HDMIケーブル抜け防止クランプ | | |

※1 ストレート結線、50mを超える場合はCat6a / Cat7ケーブルを推奨します。
※2 使用状況により100m延長できない場合があります。事前に検証されるが当社までお問合せ下さい。

