

MXD16-16B

デジタルマトリクススイッチャー 16入力16出力

EIA3U

標準価格：1,200,000円(税別)



MXD16-16BはHDMI信号に対応した16入力16出力のデジタルマトリクススイッチャーです(HDCP対応)。HDMIボード/ツイストペアボードを4ch毎にに選択が可能。HDMIボードは各入力にイコライザを搭載し、長尺ケーブルでもきれいな映像を出力します。また4chのアナログ音声出力を取り出すことができる音声出力ボードを搭載可能です。

カスタマイズ対応として、入出力を4単位で任意に指定することが可能です。詳しくは営業までお問い合わせ下さい。



問い合わせ 0467-33-8019 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 高解像度まで対応 (VGA~WUXGA、4K(4:2:0)、480i~2160p相当)
- HDMI入力段にイコライザ機能を搭載し減衰した信号を50mまで補償することが可能
- Cat5e/6/6a/7ケーブルで入出力共に100mまで伝送可能
- EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
- 制御は外部からのLAN/RS-232Cでのコントロールが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- オプションにてツイストペアの入出力ボードが選択可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(3U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

仕様

入力	HDMI	信号 TMDSクロック コネクタ	HDMI規格準拠TMDS信号、HDCP対応 25MHz~297MHz(VGA~WUXGA、4K(4:2:0)、480i~2160p相当) HDMI HDCP1.4規格準拠	16系統
	ツイストペア	信号 コネクタ	HD Base-T RJ45	0系統
出力	HDMI	信号 TMDSクロック コネクタ	HDMI規格準拠TMDS信号、HDCP対応 25MHz~297MHz(VGA~WUXGA、4K(4:2:0)、480i~2160p相当) HDMI HDCP1.4規格準拠	16系統
	ツイストペア	信号 コネクタ	HD Base-T RJ45	0系統
	アナログ音声	信号 出カインピーダンス コネクタ	ステレオ L/R アンバランス信号(リニアPCM2ch:FL/FR) 150Ω RCA	0系統
プラグアンドプレイ	信号 DDC	DDC2B準拠I ² C信号 EDIDメモリ:クローンモード、プリセットモード		
制御	フロントパネル	キースイッチ		
	LAN RS-232C	10BASE-T/100BASE-TX RJ45 DSUB9ピン オス		
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0~+40℃/20~80% (結露なきこと)		
	保存温度/湿度	-10~+50℃/20~90% (結露なきこと)		
	電源電圧	AC100V~240V±10% 50/60Hz		
	消費電力	150W		
	重量	約12kg		
外形寸法	430(W)×132(H)×390(D)mm	EIA3Uサイズ (突起物を除く)		
付属品	ACケーブル、ラック取付金具1組			

