

MXD36-36B(H20-16/T16-16/A4)

デジタルマトリクススイッチャー

36入力36出力

EIA6U

標準価格:3,050,000円(税別)



MXD36-36B(H20-16/T16-16/A4)はHDMI信号に対応した36入力36出力のデジタルマトリクススイッチャーです(HDCP対応)。
HDMIボード/ツイストペアボードを4ch毎に選択が可能。
HDMIボードは各入力にイコライザを搭載し、長尺ケーブルでもきれいな映像を出力します。また4chのアナログ音声出力を取り出すことができる音声出力ボードを搭載可能です。

カスタマイズ対応として、入出力を4単位で任意に指定することが可能です。
詳しくは営業までお問い合わせ下さい。

RoHS対応

問い合わせ

0467-33-8019 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 高解像度まで対応 (VGA~WUXGA、4K(4:2:0)、480i~2160p相当)
- HDMI入力段にイコライザ機能を搭載し減衰した信号を50mまで補償することが可能
- EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
- 制御は外部からのLAN/RS-232Cでのコントロールが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- オプションにてツイストペアの入出力ボード及び4chアナログ音声出力ボードを選択可能
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(6U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)

仕様

入力	HDMI	信号	HDMI規格準拠TMDS信号、HDCP対応	20系統
		TMDSクロック	25MHz～297MHz(VGA～WUXGA、4K(4:2:0)、480i～2160p相当)	
		コネクタ	HDMI HDCP1.4規格準拠	
	ツイストペア	信号	HD Base-T	16系統
コネクタ		RJ45		
出力	HDMI	信号	HDMI規格準拠TMDS信号、HDCP対応	16系統
		TMDSクロック	25MHz～297MHz(VGA～WUXGA、4K(4:2:0)、480i～2160p相当)	
		コネクタ	HDMI HDCP1.4規格準拠	
	ツイストペア	信号	HD Base-T	16系統
		コネクタ	RJ45	
	アナログ音声	信号	ステレオ L/R アンバランス信号(リニアPCM2ch:FL/FR)	4系統
出力インピーダンス		150Ω		
コネクタ		RCA		
プラグアンドプレイ	信号	DDC2B準拠I2C信号		
制御	DDC	EDIDメモリ:クローンモード、プリセットモード		
	フロントパネル	キースイッチ		
	LAN	10BASE-T/100BASE-TX RJ45		
	RS-232C	DSUB9ピン オス		
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0～+40℃/20～80% (結露なきこと)		
	保存温度/湿度	－10～+50℃/20～90% (結露なきこと)		
	電源電圧	AC100V～240V±10% 50/60Hz		
	消費電力	310W		
	重量	約18kg		
	外形寸法	430(W)×266(H)×390(D)mm EIA6Uサイズ (突起物を除く)		
	付属品	ACケーブル、ラック取付金具1組		

