

MXD4F40-40

4K60p対応デジタルマトリクススイッチャー
40入力40出力

EIA6U

標準価格：オープン価格



MXD4F40-40は、HDMI信号に対応した40入力40出力のデジタルマトリクススイッチャーです(カラーサンプリング 4:4:4)。各入力にイコライザを搭載し、長尺ケーブルでもきれいな映像を出力します。

カスタマイズ対応として、入出力を4単位で任意に指定することが可能です。詳しくは営業までお問い合わせ下さい。

RoHS対応

問い合わせ

0467-33-8019 / <http://www.meiko-iv.com>

特長

- 最大2160p(3840×2160)まで映像をカバー (VGA~WUXGA、4K(4:4:4)、480i~2160p相当)
- 入力段にイコライザ機能を搭載していますので、長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能
- EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
- 制御は外部からのLAN／RS-232Cでのコントロールが可能
- 電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
- EIA規格準拠のラックマウントが可能(6U)
- 広い電源入力範囲(AC100V~AC240V)
- HDCPIに対応しているためブルーレイなどの著作権保護された映像信号にも対応

仕様

入力	信号	HDMI規格準拠TMS信号	40系統
	TMSクロック	25MHz~594MHz (VGA~WUXGA、4K(4:4:4)、480i~2160p相当)	
	コネクタ	HDMI	
出力	信号	HDMI規格準拠TMS信号	40系統
	TMSクロック	25MHz~594MHz (VGA~WUXGA、4K(4:4:4)、480i~2160p相当)	
	コネクタ	HDMI	
プラグアンドプレイ	信号	DDC2B準拠I2C信号	
	DDC	EDIDメモリ:クローンモード、プリセットモード	
制御	フロントパネル	キースイッチ	
	LAN	10BASE-T / 100BASE-TX RJ45	
	RS-232C	DSUB9ピン オス	
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0~+40℃ / 20~80% (結露なきこと)	
	保存温度/湿度	-10~+50℃ / 20~90% (結露なきこと)	
	電源電圧	AC100V~240V±10% 50/60Hz	
	消費電力	550 W	
	重量	18 kg	
	外形寸法	430(W)×266(H)×390(D)mm EIA6Uサイズ (突起物を除く)	
	付属品	ACケーブル、ラック取付金具1組	

