MES42

HDMI分配延長器 HDBaseT

定価：228,000円（税別）



型番： MES42

NEW

MES42は、HDMI3入力とHDBaseT1入力から選択した映像・音声をHDMI3分配、HDBaseT1出力することが可能です。
HDBaseTを再度延長できるデイジーチェーンに対応しており、映像、音声を伝送分配することが可能です。
HDMI出力のOUT1にダウンコンバート機能も備えており、表示器が2Kの場合ダウンコンバートして映像を出力します。

RoHS対応

問い合わせ 0467-33-8019 ／ https://www.meiko-iv.com

特長

- HDMI3系統、HDBaseT1系統からHDMIとHDBaseTに各々に出力可能(フロントパネルのボタンで切替操作可能)
- 最大解像度2160p(3840×2160)に対応（VGA~UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K60p(4:4:4))
- HDMIの出力解像度を4Kから2Kにダウンコンバート対応
- アナログ音声出力
- LANからの外部制御
- EDIDエミュレータ内蔵

仕様

HDMI入力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号 HDMI2.0 HDCP1.4/2.2
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4))
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応） ※4Kフォーマットは24ビットのみの対応
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン） 3系統
	EDID	EDIDエミュレータ内蔵
HDMI出力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号 HDMI2.0 HDCP1.4/2.2
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4)) ※表示器が2Kの場合はダウンコンバート出力
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応） ※4Kフォーマットは24ビットのみの対応
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン） 3系統
HDBaseT入力	信号	HDBaseT規格準拠TMDS信号 HDMI2.0 HDCP1.4/2.2
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4))
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応） ※4Kフォーマット 60p(4:4:4)
	コネクタ	RJ45端子 1系統
HDBaseT出力	信号	HDBaseT規格準拠TMDS信号 HDMI2.0 HDCP1.4/2.2
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4))
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応） ※4Kフォーマット 60p(4:4:4)
	コネクタ	RJ45端子 1系統
アナログ音声出力	1系統	アンバランス1系統（ステレオLR）
HDMI延長距離	入力	30m(1080p） 12m(4K60p4:4:4)※1
	出力	5m(1080p)、 3m(4K60p4:4:4)※1 ※表示器が2Kの場合はダウンコンバート出力
HDBaseT延長距離	入力	100m(4K60p4:4:4)※1 150m(1080P)：ロングリーチモード ※CAT5e/6a/7, STPケーブル使用時
	出力	100m(4K60p4:4:4)※1 150m(1080P)：ロングリーチモード ※CAT5e/6a/7, STPケーブル使用時
外部制御	LAN	10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation)、Auto MDI/MDI-X
環境条件 その他	使用温度/湿度	0℃～＋40℃/20%～90%（結露なきこと）
	保存温度/湿度	－10～＋50℃/10～90%（結露なきこと）
	電源電圧	AC100V-240V
	消費電力	35w
	重量	2kg
	外形寸法図	W315mm×H44mm×D185mm
	異常検知	FANの異常検知
	付属品	ACアダプタ、HDMI抜け止め防止用ケーブルクランプ 6本、ラックマウント金具

※1 接続する機器、ケーブルにより映像が表示されない場合があります。
※ 仕様を変更する場合がございます。





仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。