4入力4出力HDMI/USB-Cスイッチャー

型番：TCS44

標準価格：オープン価格



TCS44は、4入力4出力のスイッチャです。
入力がHDMI×2系統、USB-C×2系統、アナログ音声×1系統、出力がHDMI×4系統、UVC×1系統（HDMIOUT×1の分配）、アナログ音声×1系統となります。出力は単画面、4画面表示と選択して出力が可能です。
USB-Cの入力ポートはPower Deliveryに対応し、映像入力と同時にソース側機器に電源を供給し充電することが可能です。

問い合わせ 0467-33-8019
https://www.meiko-iv.com

特　長

- 入力 HDMI×2系統、USB-C×2系統、アナログ音声×1系統
- 出力 HDMI×4系統、UVC×1系統、アナログ音声×1系統
- 最大解像度 4K60p（4：4：4）までの入出力対応
- 入力のUSB-Cで電源供給可能（DC5V 3A 15W）
- アナログ音声入出力対応
- シームレス切替可能（単画面切替時のみ）
- USB Video Class対応

接続図



外観図



フロント



リア

仕様		
型番		TCS44
HDMI入力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2/2.3
	TMDS信号	TMDSクロック25MHz ～ 300MHz（VGA ～ UXGA、WUXGA（Reduced Blanking））、480p ～ 2160p（4K60p（4：4：4））
	映像	ピクセルクロック25MHz ～ 600MHz インターレース入力対応
	コネクタ	HDMI TypeA（19ピン）×2系統
USB Type-C入力	信号	DisplayPort Alternate Mode（DisplayPort 1.2）
	映像	VGA ～ UXGA、WUXGA（Reduced Blanking）、480p ～ 4K60p（4：4：4）
	電源供給	USB PD（Power Delivery）DC5V 3A 15W
	コネクタ	USB Type-C×2系統
アナログ音声入力	コネクタ	φ3.5mmステレオミニジャック×1系統
HDMI出力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2
	TMDS信号	TMDSクロック25MHz ～ 300MHz（VGA ～ UXGA、WUXGA（Reduced Blanking））、480p ～ 2160p（4K60p（4：4：4））
	映像	ピクセルクロック25MHz ～ 600MHz
	コネクタ	HDMI TypeA（19ピン）×4系統
UVC出力	映像	UVC対応信号　最大3840×2160 30p　※HDCP非対応
	音声	UAC PCM 48kHz 16bit 2ch
	コネクタ	USB Type-C×1系統
アナログ音声出力	コネクタ	φ3.5mmステレオミニジャック×1系統
HDMI延長距離	入力	30m（1080p）、12m（4K60p 4：4：4）　※接続機器・ケーブルで変わります
	出力	20m（1080p）、12m（4K60p 4：4：4）　※接続機器・ケーブルで変わります
外部制御	LAN	10Base-T/100Base-TX　コネクタ：RJ-45×1ポート
EDID		EDIDエミュレータ内蔵
環境条件 その他	使用温度/湿度	0℃～ +40℃/20% ～ 90%（結露なきこと）
	保存温度/湿度	-10℃～ +50℃/20% ～ 90%（結露なきこと）
	電源	AC100V ～ 240V±10%　50/60 Hz
	消費電力	最大60W（PD×2ポート出力含む）
	重量	1.6kg
	外形寸法	314（W）×43（H）×190（D）mm（突起部除く）
	付属品	ACケーブル（3P）、HDMI抜け防止ケーブルクランプ

- カタログに記載された内容及び仕様は、製品改良のため変更される場合があります。
- 製品のご選択、ご使用にあたっては、ホームページ上の保証規約や使用上の注意点を必ずご覧ください。

株式会社 メイコー　映像システム部
〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15　TEL.0467-33-8019　FAX.0467-76-0368
e-mail:sales_visualproduct@meiko-elec.com　URL:https://www.meiko-iv.com

2025.8