
MEIKO

４K対応HDMIスプリッタ

QDS

取扱説明書



■ このたびはMEIKO製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■ この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
■ この取扱説明書はいつでも見ることができるところに必ず保存してください。
■ ご使用前に安全上の注意(1～2ページ)を必ずお読みください。


■ 安全上の注意　　【はじめにお読みください】

◆本機を正しく安全にお使いいただくために必ずお守り下さい◆

警　告


■ 万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く。


煙が出たり異音やにおいがするなど異常状態のまま使用しないでください。火災、感電の原因となります。
動作に異常が発生した場合は直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから外してください。



■ 指定された電源電圧で使う。


表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因となります。また、ＡＣアダプタを使用する製品では付属品以外のものは絶対に使用しないでください。





■ 本機のカバーを外したり、改造しない。

内部には電圧の高い部分がありますので、手を触れると危険な上、故障の原因となります。
内部の点検・調整はメーカーにご依頼ください。
また、本機を改造したり、解体した状態での使用および保管は、故障や感電の原因になりますのでおやめください。
基板内のボリューム・設定ピン等は出荷時に調整されていますので手を触れないでください。これらを廻したり変更したりすると正常動作しなくなることがあります。



■ 本機の上に花びんやコップなどを置かない。

内部に異物や水・薬品などが入ると火災、感電の原因となります。
万一内部に液体・異物等が入った場合は直ちに電源プラグをコンセントから抜いてご購入の販売店にご連絡ください。



■ 本機を不安定な場所に置かない。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落下したり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
また、振動のある場所での使用および保管は避けてください。

◆本機を正しく安全にお使いいただくために必ずお守り下さい◆

注 意

■ 本機を次のような場所に置かない。


次のような場所での使用および保管は故障や火災の原因になりますので避けてください。

●高温になる所

発熱する物の付近や直射日光の当たる場所での使用および保管は避けてください。

●ホコリや湿気の多い場所

極端に湿気の多い所やホコリの多い場所、薬品の雰囲気中などでの使用および保管は避けてください。




■ 本機の上に重いものを置かない。

本機の上に重いものを置かないでください。カバーを傷めたり、故障の原因となります。




■ 衝撃を加えたり落下させない。

本機は電子精密機器ですので、衝撃を加えたり落下させないようにしてください。



■ 長期間使用しない時は電源プラグを外す。

長期間使用しない場合は電源プラグをコンセントから外してください。



使用上の注意

■ 強力な電磁波の発生するものの付近で本機を使用しますと誤動作や画面ノイズが発生することがあります。このような場合は原因となるものから離してご使用ください。

■ 本製品への入力信号は、電気的仕様条件に適合するものを入力してください。仕様外の信号を入力しますと誤動作の可能性があるばかりでなく、機器を破損させることがあります。

■ 静電気の発生しやすい環境でコネクタの挿抜や不用意に端子を触れることは避けてください。本製品にはESD保護回路を設けておりますが、静電気は機器を破損させる原因となります。

■ デジタル映像信号は非常に高い周波数で動作しています。
本製品は非常に高い周波数で動作しているため、最大動作能力は入力信号品質やケーブルの品質，ケーブル長など使用環境にて大きく変化します。
お客様の環境にてテストを行なうための貸出機を用意しておりますので、ご利用ください。
詳細に関しましては本書裏面に記載の弊社相談窓口までお問い合わせください。

設置における注意

■ 本機はファンのない自然空冷方式です。
設置の際、放熱を妨げることがないようご注意ください。

■ 機器を設置する場合には、仕様温度範囲を超えない環境条件でご使用ください。
密閉された場所への設置は避け、必ず風通しの良い環境のもとご使用ください。

目次

【1】概　要 6
【2】特　長 6
【3】梱包物の確認 7
【4】外 観 7
【5】各部の機能 8
5-1．QDS　フロント面 8
5-2．QDS　リア面 10
【6】使用上のご注意 11
【7】主な仕様 12
【8】製品保証 13
【9】製品の修理・調整について 13

【1】概　要

QDSは、最大4096X2160@60Hz入力対応のHDMIスプリッタです。
一系統の入力信号を四分割し、それぞれ出力します。

【2】特　長

■　4K60p(4:4:4)18Gbpsの映像信号までカバー

VGA～UXGA、WUXGA、4K（2160p相当）などの入力解像度に対応しています。

■　著作権保護（HDCP）対応

HDCP1.4および2.2(2.3)に対応しています。
注１．HDCP保護された映像を入力した場合、映像を表示する機器もHDCP対応の必要があります。

■　入出力状態表示

入出力の接続の有無やHDCP対応状況をLED表示します。

■　EDIDコピーモード、EDIDプリセットモード機能搭載

各入力のEDID情報を解像度別であらかじめ登録されている設定を使用（プリセットモード）するか、出力に接続された機器のコピーを使用（コピーモード）するか選択できます

■　イコライザ機能搭載

入力段にイコライザ機能を搭載していますので長いケーブルを経由して劣化した信号を回復し、きれいな信号で出力可能です。
ケーブル最大距離
　　1080p60Hz(4:4:4)　：30 m
　　4K60Hz(4:4:4)　　：7 m（18 Gbps対応Premiumハイスピードケーブル使用時）
注：使用可能ケーブル長は、表示モード(信号周波数)，ケーブル品質，ソース信号品質により変わります。

■　ACアダプタプラグ抜け防止

付属のプラグロック付きACアダプタによりDCプラグを本体に固定できます。

■　HDMIケーブル抜け防止

付属のHDMIケーブル抜け防止用ケーブルクランプによりHDMIケーブルを本体に固定できます。
また、取外しも簡単に行えます。

【3】梱包物の確認

梱包物の中に、下記の物が入っているかご確認ください。


＜梱包品リスト＞

本体	1台
取扱説明書（本書）	1部
プラグロック付きACアダプタ（DC12V，センター＋）	1本
電源ケーブル	1本
HDMIケーブル抜け防止ケーブルクランプ	5個

万一、内容物に不備がある場合には、弊社営業窓口までお問い合せください。

【4】外 観

■ 外形寸法図




底面ねじ穴には長さL4以上のねじを取り付けないでください。製品が破損する恐れがあります。

外形寸法＝106.2(W)×37.6(H)×193.2(D)mm （突起物を除く）

【5】各部の機能

5-1. QDS　フロント面



①POWER　LED ---------- 本体に電源が供給されると点灯します。
　入力　　LED ---------- HDMI入力の状態を確認します。

入力 LED 表示	状態
消灯	入力機器が接続されていないか電源が入っていません。
点灯	入力機器が接続されています。
高速点滅	本体高温により動作を停止しました。

②ケーブルクランプ取付穴　［φ4.8］
　HDMIIケーブルの抜け防止用クランプを取り付ける穴です。

③USB端子
　サービスマン用USB端子です。

④DCジャック　［φ5.5*2.1，センター＋］
　DC電源プラグの接続端子です。

⑤入力端子　［HDMIコネクタ］
　映像信号の入力端子です。HDMIケーブルを接続します。

⑥ディップスイッチ

番号	内容	設定
1	入力イコライザ設定	OFF：OFF　　ON：AUTO
2	入力 EDID 設定	⑥-1　参照
3		
4		
5		
6	出力解像度設定	⑥-2　参照
7		
8		
9	入力 HDCP 認証設定	OFF：認証しない　　ON：認証する
10	無入力時出力設定	OFF：出力信号無し　ON：バックカラー出力

⑥-1　入力EDID設定ディップスイッチ（スイッチ2～5）

0：OFF、1：ON

2345	設定	2345	設定
0000	出力１コピー※	0001	1920x1080
1000	640x480	1001	1920x1200
0100	1024x768	0101	480p
1100	1280x1024	1101	1080i
0010	1360x768	0011	720p
1010	1366x768	1011	1080p
0110	1600x900	0111	3840x2160 @30Hz
1110	1600x1200	1111	3840x2160 @60Hz

※コピーモードに設定を変更した時に接続されている機器のEDIDをコピーし設定します。
出力1が未接続の場合EDIDは変更されません。

⑥-2　出力解像度設定ディップスイッチ（スイッチ6～８）


0：OFF、1：ON

678	設定
000	1024x768
100	1280x1024
010	1600x1200
110	1920x1200
001	480p
101	720p
011	1080p @30Hz
111	1080p @60Hz

※各設定の出力フォーマットは以下になります。

1024x768、1280x1024、1600x1200、1920x1200　DVI
480p、720p、1080p@30Hz、1080p@60Hz　HDMI　YCbCr4:4:4

5-2. QDS　リア面



⑦ケーブルクランプ取付穴
　HDMIIケーブルの抜け防止用クランプを取り付ける穴です。[φ4.8]

⑧出力端子1～4
　HDMI信号の出力コネクタ（OUT1～4）です。

⑨出力LED１～4

出力 LED 表示	状態
消灯	出力機器が接続されていないか、信号が出力されていません。
点灯	信号が出力されています。
点滅	著作権保護（HDCP）認証に失敗しています。
高速点滅	本体高温により動作を停止しました。

【6】使用上のご注意

■HDMIケーブル抜け防止
HDMIケーブルの抜け防止の為、付属のケーブルクランプのご利用をお勧め致します。
使用例：コネクタ上部の穴にケーブルクランプを差し込み固定し、下図の様にHDMIケーブル側を固定しケーブルの抜けを防止します。



■ACアダプタ プラグ抜け防止
DCプラグは抜け防止の為、付属のプラグロック付きACアダプタにより固定することをお勧め致します。

■電源投入
周辺機器との電位差により感電または機器が破損する場合があります。機器間の接続はACアダプタ以外を先に終了させてからACアダプタの接続を行い最後に電源が入るようにして下さい。

■機器の発熱
本製品は非常に高い周波数で動作しているため部品の発熱量が多く、ケース部も非常に高温になります。ご注意下さい。

■HDMIケーブル
4K60Hz(4:4:4)などの高ビットレートで使用の際は18Gbps対応PremiumハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。また、ソース側機器やケーブルの性能により伝送可能ケーブル長が短くなる場合があります。

■HDCP認証
HDCP認証に要する時間には多少ばらつきがありますので、信号出力が安定するまでに数秒かかる場合があります。

【7】主な仕様

型 式	QDS	
HDMI入力	信号	HDMI1.4/2.0対応TMDS信号、HDCP1.4/2.2(2.3)
	ドットクロック	25MHz～600MHz VGA～UXGA、WUXGA-RB 480p～2160p(4K(4:4:4)/60p)
	TMDSクロック	25MHz～300MHz（12 bitまでのdeep color対応）
	コネクタ	HDMI タイプA（19ピン，メス）
	LED表示	状態表示
HDMI出力	信号	HDMI1.4/2.0対応TMDS信号、HDCP1.4/2.2対応
	ドットクロック	25MHz～148.5MHz VGA～WUXGA、480p～1080p
	TMDSクロック	25MHz～148.5MHz
	コネクタ	HDMI タイプA（19ピン，メス）
	LED表示	状態表示
プラグアンドプレイ	信号	DDC2B準拠I2C信号
	DDC	EDIDメモリ：コピーモード、プリセットモード
動作時温度範囲	±0℃～＋40℃	
動作時湿度範囲	20%～90%（結露なきこと）	
非動作時温度範囲	－10℃～＋50℃	
非動作時湿度範囲	20%～90%（結露なきこと）	
電源電圧	DC12 V（ACアダプタ：AC100～240 V　50/60 Hz）	
消費電力	12 W（最大）	
重量	500 g（ACアダプタ除く）	
外形寸法(mm)	106.2(W)×37.6(H)×193.2(D) mm (突起物を除く)	
付属品	HDMI抜け防止ケーブルクランプ　5個 プラグロック式ACアダプタ（DC12V3A)、電源ケーブル	
オプション	ラックマウントトレイ（別売り）	

※仕様は改良等により変更される場合があります。

【8】製品保証

保証規定

●本製品の製造・検査には万全を期しておりますが、お客様の正常なご使用状態のもとで万一メーカー側の起因による製品の故障が発生した場合は、工場にて無償修理致します。
ただし、ユーザーのコンピュータ、ハードウェア、ソフトウェアや、インターフェースの互換性に関する問題は、この保証の対象に含まれません。
また、この保証は、本製品の使用不可能、または本製品を使用することで生じた損害等についていかなる責任を負うものではありません。

●保証期間内においても次の場合は有償となります。
- お客様による輸送・移動時の落下・衝撃等、取扱が適正でないために生じた故障・損傷の場合。
- 火災・地震・水害等の天災地変, 暴動・戦争等の人災および異常電圧による故障・損傷の場合。
- 本製品に接続している他の機器に起因する故障の場合。
- 弊社以外で修理・調整・改造・改良を行なった場合。
- 本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱によって生じた故障・損傷の場合。

●保証に関する規定は日本国内のみ有効とさせていただきます。また、輸送に関する費用はお客様側でご負担いただく場合があります。

●保証期間　　購入日より１年間

【9】製品の修理・調整について

修理・調整規定

●本製品は工場修理対象品です。技術者がユーザー側に出向いての修理・調整は原則として行ないません。
万一本製品が故障した場合は、故障品をお送りいただき、弊社工場にて修理を行ないます。
なお、やむを得ず現地修理となる場合は実費を請求させていただきます。

●ケーブル・フロッピーディスク等、消耗品に関しての修理・調整は行ないません。

●お客様側で作成された画像データ、ソフトウェアに関しての修理・調整は行ないません。

●本製品の販売終了後も弊社の定める期間において保守用部品を保有しています。
保守可能期間につきましては製品により異なりますのでお問い合わせください。
なお、この期間を超えた場合の修理に関しましては別途御相談ください。部品メーカーの生産中止等による修理不能の際、代替部品などでその機能を維持することができる場合もございます。

●本製品の故障に起因する、あるいは取扱の不備等に起因する他の機器の連鎖故障・ソフトウェアの破損に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。

※故障品をお送りいただく場合は、故障状況の詳細・連絡先を明記の上、
輸送時のトラブルが発生しないよう、購入時の梱包状態でお送りください。
※修理手続き、費用等につきましては、ご購入になりました販売店、または弊社まで
お問い合わせください。





保 証 書

持込修理

この保証書は本書記載内容で製品の保証を行なうことをお約束するものです。

品　　名	HDMIスプリッタ	型　　式	QDS
保証対象	本　　体	保証期間	お買い上げ日より1年間

☆製品シリアル番号	

★お買い上げ日	年　　月　　日

★お客様	ふりがな お 名 前 〒 ご 住 所 電話番号 E-Mail
★販売店	住所・店名

☆印欄(製品シリアル番号)は、メーカー出荷時に予め登録され本書への記載が省略される場合があります。
★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認下さい。

製品の製造・検査には万全を期しておりますが、お客様の正常なご使用状態のもとで万一メーカー側の起因による製品の故障が発生した場合は、工場にて無償修理致します。
ただし、ユーザーのコンピュータ、ハードウェア、ソフトウェアや、インターフェースの互換性に関する問題は、この保証の対象に含まれません。
また、この保証は、本製品の使用不可能、または本製品を使用したことで生じた損害、逸失利益等について、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

①保証期間内においても次の場合は有償となります。
- お客様による輸送・移動時の落下・衝撃等、取扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
- 火災・地震・水害等の天災地変、暴動・戦争等の人災および異常電圧による故障・損傷の場合。
- 本製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取扱によって生じた故障・損傷の場合。
- 本製品に接続している他の機器に起因する故障の場合。
- 弊社以外で修理・調整・改造・改良を行なった場合。

②本製品は工場持込修理対象品となります。出張修理となる場合は、出張に要する実費を申し受けます。
③地域により、輸送に関する費用をお客様側でご負担いただく場合があります。
④保証に関する規定は日本国内のみ有効です。Effective only in Japan.
⑤本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管して下さい。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて製品保証を行なうものであり、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社　メイコー

お客様へのお願い

1. 本書の内容の一部または全部を無断で複製、転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関して将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、万一お気づきの点や、ご不明点がありましたらご一報ください。
4. 本製品の仕様、外観等につきましては予告なく変更することがあります。
5. 本製品のハードウェアやソフトウェアの一部または全部を複製、あるいはリバースエンジニアリング等により利用することは禁止されています。
6. 本製品が外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等（または役務）に該当する場合には、日本国外に輸出する際に日本国政府の許可が必要です。
7. 運用した結果については上記各項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

HDMIスプリッタ
QDS

取扱説明書　第5版

2023年	11月 29日	初版発行
2023年	12月 20日	第2版発行
2024年	3月 1日	第3版発行
2024年	3月 20日	第4版発行
2024年	4月 24日	第5版発行

株式会社　メイコー

©2024 by MEIKO ELECTRONICS CO.,LTD.

■ 製品についてのお問合せは…

お客様相談窓口 株式会社メイコー	TEL 0467-33-8019　　FAX 0467-76-0368 受付時間　月曜～金曜　午前9時～午後5時（休業日を除く）

■ ホームページ

株式会社メイコー 映像システム部URL	http://www.meiko-iv.com/
株式会社メイコー 総合URL	http://www.meiko-elec.com/

MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.

■ 製造販売元　　株式会社メイコー　映像システム部
〒252-1104　神奈川県綾瀬市大上5-14-15