# MVW42

**4K60p対応マルチビューワ**
4入力2出力

EIA1U

**オープン価格**



MVW42は、4K60p(4:4:4)に対応したマルチビューワです。
入力信号を任意のレイアウトで出力画面へ合成できます。
シームレス切替、スキャンコンバータ機能を搭載し
様々な解像度の信号をスムーズに切替可能です。

RoHS対応


問い合わせ　0467-33-8019 ／ http://www.meiko-iv.com


## 特長


■4系統の入力信号を任意のサイズ・レイアウトで2画面へ表示可能
■出力解像度を設定可能なスキャンコンバータ機能を搭載
■入力映像を任意の位置で切り出しできるトリミング機能を搭載
■本機を2台接続する事で4面マルチディスプレイへ拡大表示が可能
■HDCP(著作権保護)1.4/2.2に対応
■EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載

## 仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入力 | HDMI | TMDSクロック：～ 297MHz　データレート：～17.8Gbps　HDCP1.4 2.2 | 4系統 |
| | 映像 | ピクセルクロック 25MHz～594MHz、水平周波数 ～135kHz、垂直周波数 ～120Hz<br>VGA WQXGA(Reduced Branking)、480P 720P 1080P、4K | |
| | コネクタ | HDMI TypeA(19ピン) | |
| | 音声 | LPCM 48kHz 8ch / 192kHz 2ch | |
| 出力 | HDMI | TMDSクロック ～297MHz、データレート ～17.8Gbps 4K60p4:4:4対応）<br>入力 1 の信号のパススルー出力 | 2系統<br>パススルー1系統 |
| | 映像 | VESAHD/WUXGA/1080i/1080p/4K(3840x2160)/4K(4096x2160) | |
| | コネクタ | HDMI TypeA(19ピン) | |
| | 音声 | LPCM 48kHz 8ch / 192kHz 2ch | |
| 外部制御 | LAN | 10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation) | |
| 機能 | オーバーレイ | 入力映像を任意の位置・サイズで自由に表示 | |
| | スキャンコンバータ | 出力解像度の変更機能 | |
| | トリミング | 入力映像の切り出し機能 | |
| | 4面拡大表示 | 本機を2台を接続し入力1番を4出力へマルチ表示 | |
| | タイトル表示 | 入力映像にタイトル文字を表示 | |
| | 映像切替 | 疑似シームレス切替 | |
| | 表示パターン | 前面ボタンで8パターンをワンタッチ切替　全32パターンを内部保存 | |
| 環境条件<br>その他 | 使用温度/湿度 | ±0～＋40℃／20～90%　(結露なきこと) | |
| | 保存温度/湿度 | －10～＋50℃／10～90%　(結露なきこと) | |
| | 電源電圧 | AC100V～240V±10%　50／60Hz | |
| | 消費電力 | 60W | |
| | 重量 | 4kg | |
| | 外形寸法 | 422 (W)×44(H)×300(D)mm　(突起物を除く) | |
| | 付属品 | ACケーブル | |







仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。